



# EUROPOLIS farmersko pletivo

## Proizvodnja

Farmersko pletivo se izrađuje specijalnim uplitanjem podužnih i poprečnih toplo cinkovanih čeličnih žica  $\varnothing$  2,2mm i krajnjih podužnih žica za zatezanje  $\varnothing$  3,1mm.

## Karakteristike

### Materijal

Osnovni materijal je čelična žica čiji je kvalitet propisan standardnom **SRPS C.B6.110** (DIN 177 u toleranciji prema DIN 1548).

### Mehaničke karakteristike

- Zatezna čvrstoća poprečnih žica  $R_m \leq 500N/mm^2$
- Zatezna čvrstoća podužnih žica  $R_m \leq 850N/mm^2$
- Količina nanosa cinka max. 120gr/m<sup>2</sup>

### Dimenzionalne karakteristike

- Prečnik poprečnih žica  $\varnothing$  1,8mm ili  $\varnothing$  2,2mm
- Prečnik podužnih žica  $\varnothing$  1,8mm ili  $\varnothing$  2,2mm
- Prečnik žica za zatezanje  $\varnothing$  2,2mm ili  $\varnothing$  3,1mm
- Visina pletiva (širina) max. 2000mm
- Korak poprečnih žica 150mm ili 300mm
- Korak podužnih žica 16x50mm + 3x100mm + 2x150mm + 3x200mm (osnovna kombinacija - data je u Tabeli 1)

## Primena

Farmersko pletivo se koristi za ograđivanje autoputeva, farmi, vinograda, lovišta...

## Isporuka i naručivanje

Farmersko pletivo se isporučuje u rolnama od 30m ili 50m.

Kod naručivanja je potrebno navesti:

- tip pletiva iz kataloga (za tipsko pletivo) - Tabela 1
- za ostale tipove je potrebno dostaviti crtež sa rasporedom žica.



